

MAXIMO / OPTIMO

LAMES DE DÉNEIGEMENT

H 1200 MM



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie

LAME DE DÉNEIGEMENT MAXIMO/OPTIMO

La lame braise **MAXIMO** est une lame polyvalente et a été spécialement dessinée pour le traitement des neiges gelées ou des neiges fondantes.

Avec une **hauteur de 1.2 m**, elle permet le dégagement des voies rapides, autoroutières, aéroportuaires et des routes de moyenne à haute montagne. Avec plus de 10 réglages de la position de la lame, cet outil assure à l'utilisateur un déneigement optimal.

L'option **bi-raclage (OPTIMO)** est l'outil parfait pour les conditions de travail changeantes : type de neige, variations climatiques ou différences d'altitude.

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- > Tablier en PEHD noir (8 mm - polyéthylène haute densité)
- > Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- > Plaque d'attelage oscillante +/- 7° SETRA (NF-EN 15432-1)
- > Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente
- > Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD
- > Axe principal d'orientation Ø 40mm avec bague bronze UE7
- > Axes bichromatés avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille
- > Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795
- > Béquille de dépose

Option bi-raclage : actionnement avec 4 vérins double effet + sécurité anti-obstacle avec 2 boules d'azote

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXIMO/OPTIMO	32PB	34PB	36PB	38PB	40PB	42PB	44PB*	46PB*	
Largeur minimum hors tout (mm)	L1 3 200	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	
Largeur déneigée en lame braise à 32° (α=32°)	L2 2 770	2 940	3 110	3 280	3 450	3 630	3 800	3 980	
Hauteur avec lame caoutchouc (mm)	H1	1 200							
Hauteur avec lame acier (mm)	H2	1 290							
Distance du centre de gravité à la plaque (mm)	XG	785		795		800			
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)	XP	1 720							
Poids total en version simple raclage (kg)	(kg)	750	770	795	815	835	860	880	900
Poids total en version bi-raclage (en kg)		910	940	975	1 005	1 035	1 070	1 100	1 130

* Sur demande uniquement



Orientation





Galbe



Plaque oscillante



Bi-raclage



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie



www.europe-service.com

Parc d'activités de tronquières
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54